

ABPACKMASCHINE AM 600



Grundausrüstung

- 1. KURVENGURTFÖRDERER**
 - 1.1 Fördergurt FG 36**

- 2. GURTFÖRDERER MIT KOPFSTATION**
 - 2.1 Förderbahn FB 1211**

 - 2.2 Fördergurt FG 31**

5. ZÄHLEINHEIT VZE



Die elektronische Zählleinheit gibt gleichzeitig Auskunft über die Gesamtproduktion (8stellig), die Tagesproduktion (7stellig) und die Stückzahl je Einheit (eine Kartonreihe 3stellig). Die zuletzt angezeigten Werte werden durch einen eingebauten Speicher noch ca. 8 Wochen gespeichert und sind somit nach dem Einschalten der Zählleinheit wieder verfügbar.

Die Zählleinheit ist mit einem Laserzähler ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungsfähige Materialien

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Karton von | 200 - 1.500 g/m ² |
| E + B-Welle | bis 4 mm Dicke |
| Klarsichtverpackungen | |

Formate:

gefaltete Schachtel

Länge: max. 600 mm
min. 50 mm

Breite: max. 600 mm
min. 30 mm

Konstruktionen:

Längsnahtschachteln
Faltbodenschachteln
Stülpfalt schachteln
4- und 6-Pkt.-Schachteln
Sonderkonstruktion möglich

Produktionsgeschwindigkeit: 10 - 500 m/min

Installationswerte

Anschlußwert ca. 1 KVA

Leistungsaufnahme ca. 500 - 600 Watt

Gewicht ca. 300 kg

AUFSTELLMASSE

Länge ca. 365 cm

Breite ca. 190 cm

Arbeitshöhe ca. 80 cm

AM 600
Angebot Nr.
Kunde
Ort

- Seite 4 -

