

Automatischer PACKET WENDER HTFF-1650

hinter der Kaschiermaschine



- max. Bogenformat 1650 x 1650 mm
- max. Maschinengeschwindigkeit 6 600 Bg/h
- automatische Paketdrehung
- Non-Stop Anlagensystem
- Für Europaletten und Einwegpaletten
- Kontrollsystem zur Kaschiermaschine

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitbare Materialien

Abhängig von Materialqualität:

- Karton oder Vollpappe bis 2000 g/m²
- kaschierte Wellpappe

Leistungsdaten

Max. Bogenformat:	1650 x 1650 mm
Min. Bogenformat:	500 x 700 mm
Geschwindigkeit:	max. 6600 Bg/h
Empfohlene Paketdicke	80 mm

Abmessung und Gewichte

Länge der Maschine	ca. 6000	mm
Breite der Maschine	ca. 3100	mm
Höhe der Maschine	ca. 3350	mm
Gewicht	ca. 4,5	t
Abnahmehöhe zur Kaschiermaschine	900 – 1000	mm

Palettenhöhe

Stapel inkl. Palette	max. 1800	mm
----------------------	-----------	----

Elektrischer Anschluss

Leistung der Maschine	15	KW
Elektrischer Anschluß	3	Ph
	400	Volt
	50	Hz